

產品名稱：FK MATIC CVT MV

100% SYNTHETIC / 全合成變速箱油

應用範圍：廣泛適用於大多數皮帶及鏈條式的  
無段變速箱

汽車用油 / MATIC

CVT MV

應用範圍：

MATIC CVT MV 為高效抗磨自動變速箱油，提供更加平順的無段式換檔操作，有效減少震動與運轉異音。優越的摩擦係數表現與抗氧化性，無論搭載扭力轉換器或濕式離合器，都能提供順暢的動力輸出。廣泛用於大多數皮帶式及鏈條式的無段變速箱，適用於大多數亞洲、北美和歐洲設計車款。

適用變速箱規格：

廣泛適用於大多數皮帶及鏈條式的無段變速箱

• Audi / VW (TL 52180; G 052 180)	• Mazda CVTF 3320
• BMW 8322 0 136 376 / 8322 0 429 154 (EZL 799A)	• Mitsubishi DiaQueen(CVTF-J1 / CVTF-J4* / SP-III)
• Chrysler Jeep NS-2	• Nissan NS-1 / NS-2 / NS-3*
• Daihatsu(Ammix CVT / Amix CVTF-DFE*)	• Punch CVT(EZL779)
• Dodge / Jeep(NS-2 / CVTF+4)	• Shell Green 1V
• Ford(CVT23 / CVT30 / WSS-M2C933-A / Motorcraft XT-7-QCFT, MERCON C)	• Subaru (Lineartronic CVTF, high torque CVTF, K0425Y0710)
• GM / Saturn(DEX-CVT, GM CVT)	• Subaru ECVT, ICVT, CV30
• Honda (HCF2, HMMF 搭載扭力轉換器 [Torque Converter], 搭載濕式離合器 [Start Clutch])	• Suzuki(CVTF 3320, TC, NS-2, CVTF Green1, CVTF Green 2*)
• Hyundai / Kia(SP-CVT 1 / SP-III)	• Toyota / Lexus(TC, WS [Prius eCVT only], CVT-FE*)
• Mercedes Benz CVT(236.20)	• Volvo CVT 4959
• Mini Cooper(EZL 799A / ZF CVT V1)	

\* MATIC CVT MV 高黏度產品適用於低黏度的規格

產品特性：

	Typical Properties	Unit	Method	Typical
密度	Density @ 15°C	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0.85120
黏度	Kinematic Viscosity @ 40°C	cSt	ASTM D 445	33.65
	Kinematic Viscosity @ 100°C	cSt	ASTM D 445	7.163
黏度指數	Viscosity Index	-	ASTM D 2270	184
低溫黏度	BrookField Viscosity @ -40°C	cP	ASTM D 2983	8988
閃火點	Flash Point (COC)	°C	ASTM D 92	210
流動點	Pour Point	°C	ASTM D 5950	-48

使用建議事項：

1. 請依照車主手冊說明或車廠建議進行油品更換。
2. 請存放於陰涼通風處，勿直接讓陽光曝曬。
3. 保存期限為製造日期後五年內。

使用注意事項：

1. 不可食用。
2. 請置於兒童接觸不到的地方。
3. 如誤觸眼睛或皮膚，請以大量清水沖洗。
4. 使用後油品及空瓶，請遵守環保法規規定回收。