

產品名稱：**FK ELITE 10W-40**

SYNTHETIC / 全方位抗磨保護型機油

黏度等級：**SAE 10W-40**

符合規範：**API SL**

汽車用油 / ELITE

10W-40

應用範圍：

ELITE 10W-40 具備優秀的氧化穩定性與清淨分散性，並含有鋇元素提高抗磨損功效，適用於潤滑油需求為 API SL 的汽油引擎車輛。

產品特色：

鋇元素有效保護引擎

鋇成份可填補引擎磨損的縫隙，進一步減少異音，達到保護引擎的最佳功效。

適用於加裝後處理器系統的現代車輛

全新環保配方，有效保護後處理器系統。

超越 API SL 規範

可完全取代 SF、SG、SH 等級或更早等級的機油，提供車輛良好的潤滑。

產品特性：

	Typical Properties	Unit	Method	Typical
黏度等級	SAE Viscosity Grade	-	-	10W-40
密度	Density @ 15°C	g/cm ³	ASTM D 4052	0.86686
黏度	Kinematic Viscosity @ 40°C	cSt	ASTM D 445	107.3
	Kinematic Viscosity @ 100°C	cSt	ASTM D 445	15.21
黏度指數	Viscosity Index	-	ASTM D 2270	149
總鹼價	Total Base Number	mgKOH/g	ASTM D 2896	5.58
閃火點	Flash Point (COC)	°C	ASTM D 92	234
流動點	Pour Point	°C	ASTM D 5950	-39
高溫高剪切黏度	HTHS @150°C	cP	ASTM D 5481	4.053

使用建議事項：

1. 請依照車主手冊說明或車廠建議進行油品更換。
2. 請存放於陰涼通風處，勿直接讓陽光曝曬。
3. 保存期限為製造日期後五年內。

使用注意事項：

1. 不可食用。
2. 請置於兒童接觸不到的地方。
3. 如誤觸眼睛或皮膚，請以大量清水沖洗。
4. 使用後油品及空瓶，請遵守環保法規規定回收。