

產品名稱：FK MATIC CVT MV

100% SYNTHETIC / 全合成變速箱油

應用範圍：廣泛適用於大多數鋼帶式及鏈條式的
無段變速箱

汽車用油 / MATIC

CVT MV

應用範圍：

MATIC CVT MV 為高效抗磨自動變速箱油，提供更加平順的無段式換檔操作，有效減少震動與運轉異音。優越的摩擦係數表現與抗氧化性，無論搭載扭力轉換器或濕式離合器，都能提供順暢的動力輸出。廣泛用於大多數鋼帶式及鏈條式的無段變速箱，適用於大多數亞洲、北美和歐洲設計車款。

適用變速箱規格：

廣泛適用於大多數鋼帶式及鏈條式的無段變速箱

<ul style="list-style-type: none"> Audi / VW (TL 52180; G 052 180 / TL52516; G 052 516) 	<ul style="list-style-type: none"> Mercedes Benz MB-Approval 236.20
<ul style="list-style-type: none"> BMW 8322 0 136 376 / 8322 0 429 154 (EZL 799A) 	<ul style="list-style-type: none"> Mitsubishi DiaQueen (CVTF-J1 / CVTF-J4)
<ul style="list-style-type: none"> Daihatsu (Ammix CVTF-DC / CVTF-DFE) 	<ul style="list-style-type: none"> Nissan (NS-1 / NS-2 / NS-3)
<ul style="list-style-type: none"> FCA CVTF+4 	<ul style="list-style-type: none"> Subaru (e-CVTF / Lineartronic CVTF-II / Lineartronic CV-30 / High torque CVTF / High torque CVTF-LV / i-CVT F / i-CVT FG)
<ul style="list-style-type: none"> Ford (WSS-M2C933-A / Mercon C / WSS-M2C928-A) 	<ul style="list-style-type: none"> Suzuki (CVTF 3320 / CVTF Green 1 / CVTF Green 2)
<ul style="list-style-type: none"> GM (DEX-CVT / GM CVT / Dex HP CVT) 	<ul style="list-style-type: none"> Toyota (TC / FE / WS[Hybrid only])
<ul style="list-style-type: none"> Honda (HCF-2 / HMMF / Honda Genuine CVT Fluid) 	
<ul style="list-style-type: none"> Hyundai/Kia (SP CVT-1 / IVTF-Sp-CVT-1)) 	
<ul style="list-style-type: none"> Mazda CVTF3320 	

產品特性：

	Typical Properties	Unit	Method	Typical
密度	Density @ 15°C	g/cm ³	ASTM D 4052	0.85016
黏度	Kinematic Viscosity @ 40°C	cSt	ASTM D 445	29.23
	Kinematic Viscosity @ 100°C	cSt	ASTM D 445	6.043
黏度指數	Viscosity Index	-	ASTM D 2270	160
低溫黏度	BrookField Viscosity @ -40°C	cP	ASTM D 2983	11338
閃火點	Flash Point (COC)	°C	ASTM D 92	208
流動點	Pour Point	°C	ASTM D 5950	-45

使用建議事項：

1. 請依照車主手冊說明或車廠建議進行油品更換。
2. 請存放於陰涼通風處，勿直接讓陽光曝曬。
3. 保存期限為製造日期後五年內。

使用注意事項：

1. 不可食用。
2. 請置於兒童接觸不到的地方。
3. 如誤觸眼睛或皮膚，請以大量清水沖洗。
4. 使用後油品及空瓶，請遵守環保法規規定回收。