

產品名稱：FK MATIC DIII H

SYNTHETIC / 合成變速箱油

應用範圍：適用於一般 3、4 速車種、非公路車與大客車的變速箱。

汽車用油 / MATIC

DIII H

應用範圍：

MATIC DIII H 為高效自動變速箱油，具有優越的摩擦係數表現，可提高換檔效率與順暢的動力輸出，帶來平穩的駕馭體驗。絕佳的抗氧化性，可延長潤滑油使用壽命，適用於一般 3、4 速車種、非公路車與大客車的變速箱。

適用變速箱規格：

適用於一般 3、4 速車種、非公路車與大客車的變速箱

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| ▪ GM Dexron® III H | ▪ Subaru/Suzuki ATF |
| ▪ Allison C-4/TES-389B | ▪ Isuzu BESCO ATF-II/III |
| ▪ Ford Mercon® | ▪ Honda ATF Z1 |
| ▪ JASO 1A | ▪ Daihatsu Ammix ATF D3-SP |
| ▪ Toyota DII/DIII/T III/T-IV | ▪ Mazda M-III/M-V |
| ▪ Hyundai/Kia SP III | ▪ Chrysler ATF +/+2/+3/+4 |
| ▪ Mitsubishi Diaqueen SP II/SP III | ▪ ZF TE-ML 09/11A/11B |
| ▪ Nissan Matic C/D/J | |

產品特性：

| | Typical Properties | Unit | Method | Typical |
|------|------------------------------|-------------------|-------------|---------|
| 密度 | Density @ 15°C | g/cm ³ | ASTM D 4052 | 0.85960 |
| 黏度 | Kinematic Viscosity @ 40°C | cSt | ASTM D 445 | 36.40 |
| | Kinematic Viscosity @ 100°C | cSt | ASTM D 445 | 7.064 |
| 黏度指數 | Viscosity Index | - | ASTM D 2270 | 160 |
| 低溫黏度 | BrookField Viscosity @ -40°C | cP | ASTM D 2983 | 16557 |
| 閃火點 | Flash Point (COC) | °C | ASTM D 92 | 210 |
| 流動點 | Pour Point | °C | ASTM D 5950 | -48 |

使用建議事項：

1. 請依照車主手冊說明或車廠建議進行油品更換。
2. 請存放於陰涼通風處，勿直接讓陽光曝曬。
3. 保存期限為製造日期後五年內。

使用注意事項：

1. 不可食用。
2. 請置於兒童接觸不到的地方。
3. 如誤觸眼睛或皮膚，請以大量清水沖洗。
4. 使用後油品及空瓶，請遵守環保法規規定回收。