

產品名稱：FK MATIC ECO MV

100% SYNTHETIC / 全合成變速箱油

應用範圍：適用於新型長效潤滑與高效節能的高階 6~9 速自排變速箱

汽車用油 / MATIC

ECO MV

應用範圍：

MATIC ECO MV 為高效節能自動變速箱油，經由研發設計出適用更高端與多項現代化變速箱規範，提高操控舒適性、換檔平順與極佳的抗抖動性能。傑出的低溫流動與抗氧化性可改善燃油經濟效益、延長潤滑油的使用壽命，適用於新型長效潤滑與高效節能的高階 6~9 速自排變速箱。

適用變速箱規格：

適用於新型長效潤滑與高效節能的高階 6~9 速自排變速箱

<ul style="list-style-type: none"> <li>Audi / VW G 055 005(-A / A2), G 055 540(A2), G 055 162(A1 / A2 / A6), G 060 162(A1 / A2 / A6)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nissan / Infiniti Matic-S</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>MB 236.12, MB 236.14, MB 236.15, MB 236.16, MB 236.17, MB 236.41</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Honda / Acura DW-1</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>BMW / MINI P/N 81 22 9 407 858 / 859, P/N 83 22 0 397 114, P/N 83 22 0 142 516, P/N 83 22 2 152 426, P/N 83 22 2 289 720</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Porsche P/N 000 043 304 00</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Maserati P/N 231603</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hyundai / Kia SP-IV / SPH-IV, NWS-9638 T-5</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Chrysler / Dodge / Jeep P/N 68157995AA, P/N 05127382AA, P/N 68043742AA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Saab P/N 93 165 147-AW-1</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mitsubishi ATF J3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jaguar O2JDE 26444</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ford / Lincoln / Mercury P/N XT-10-QLV(LV), P/N XT-6-QSP or -DSP(SP), Ford Mercon ULV</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Shell 3353, 134, M-1375.4</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mazda FZ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>JASO 1A-LV</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>GM / GMC / Opel / Saturn AW1, VI, P/N 88863400, P/N 88863401</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toyota / Lexus / Scion Type WS(JWS 3324)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Land Rover P/N LR023288, P/N TYK500050</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ZF LifeguardFluid 6 / 6 Plus / 8 / 9</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Suzuki 3314/3317</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Volvo P/N 1161521, P/N 1161540, P/N 1161640, Volvo Constr. Equip. (VCE) 1273,41</li> </ul>

產品特性：

	Typical Properties	Unit	Method	Typical
密度	Density @ 15°C	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0.84516
黏度	Kinematic Viscosity @ 40°C	cSt	ASTM D 445	30.36
	Kinematic Viscosity @ 100°C	cSt	ASTM D 445	6.108
黏度指數	Viscosity Index	-	ASTM D 2270	154
低溫黏度	BrookField Viscosity @ -40°C	cP	ASTM D 2983	13197
閃火點	Flash Point (COC)	°C	ASTM D 92	226
流動點	Pour Point	°C	ASTM D 5950	-48

使用建議事項：

1. 請依照車主手冊說明或車廠建議進行油品更換。
2. 請存放於陰涼通風處，勿直接讓陽光曝曬。
3. 保存期限為製造日期後五年內。

使用注意事項：

1. 不可食用。
2. 請置於兒童接觸不到的地方。
3. 如誤觸眼睛或皮膚，請以大量清水沖洗。
4. 使用後油品及空瓶，請遵守環保法規規定回收。