

產品名稱：FK MATIC MV

100% SYNTHETIC / 全合成變速箱油

應用範圍：適用於長效潤滑的高階 5、6 速
自排變速箱

汽車用油 / MATIC

MV

應用範圍：

MATIC MV 為高效自動變速箱油，經由研發設計出適合更高端與多項現代化變速箱規範，提高操控舒適性、換檔平順與極佳的抗抖動性能。傑出的低溫流動與抗氧化性可延長潤滑油的使用壽命。適用於長效潤滑的高階 5、6 速自排變速箱。

適用變速箱規格：

適用於長效潤滑的高階 5~6 速自排變速箱

<ul style="list-style-type: none"> Audi / VW G 055 005(-A / A2), G 055 162(A1 / A2 / A6) 	<ul style="list-style-type: none"> Porsche P/N 000 043 304 00
<ul style="list-style-type: none"> MB 236.12, MB 236.14, MB 236.41 	<ul style="list-style-type: none"> Hyundai / Kia SP-IV / SPH-IV, NWS-9638 T-5
<ul style="list-style-type: none"> BMW / MINI P/N 81 22 9 407 858 / 859, P/N 83 22 0 397 114 	<ul style="list-style-type: none"> Saab P/N 93 165 147-AW-1
<ul style="list-style-type: none"> Maserati P/N 231603 	<ul style="list-style-type: none"> Shell 3353, 134, M-1375.4
<ul style="list-style-type: none"> Chrysler / Dodge / Jeep P/N 05127382AA, P/N 68043742AA 	<ul style="list-style-type: none"> JASO 1A-LV
<ul style="list-style-type: none"> Mitsubishi ATF J3 	<ul style="list-style-type: none"> Toyota / Lexus / Scion Type D-II/T/T-III/T-IV/Type WS(JWS 3324)
<ul style="list-style-type: none"> Ford / Lincoln/Mercury P/N XT-10-QLV(LV), P/N XT-6-QSP or -DSP(SP) 	<ul style="list-style-type: none"> Land Rover P/N TYK500050
<ul style="list-style-type: none"> Mazda FZ 	<ul style="list-style-type: none"> ZF LifeguardFluid 6
<ul style="list-style-type: none"> GM / GMC / Opel / Saturn AW1, VI, P/N 88863400, P/N 88863401 	<ul style="list-style-type: none"> Nissan/Infiniti 402/Matic-D/J/K/W
<ul style="list-style-type: none"> Honda / Acura DW-1 	<ul style="list-style-type: none"> Subaru HP, P/N K0140Y0700
	<ul style="list-style-type: none"> ZF TE-ML 11A/11B
	<ul style="list-style-type: none"> Suzuki 3314/3317

產品特性：

	Typical Properties	Unit	Method	Typical
密度	Density @ 15°C	g/cm ³	ASTM D 4052	0.84501
黏度	Kinematic Viscosity @ 40°C	cSt	ASTM D 445	31.20
	Kinematic Viscosity @ 100°C	cSt	ASTM D 445	6.228
黏度指數	Viscosity Index	-	ASTM D 2270	154
低溫黏度	BrookField Viscosity @ -40°C	cP	ASTM D 2983	13997
閃火點	Flash Point (COC)	°C	ASTM D 92	226
流動點	Pour Point	°C	ASTM D 5950	-48

使用建議事項：

1. 請依照車主手冊說明或車廠建議進行油品更換。
2. 請存放於陰涼通風處，勿直接讓陽光曝曬。
3. 保存期限為製造日期後五年內。

使用注意事項：

1. 不可食用。
2. 請置於兒童接觸不到的地方。
3. 如誤觸眼睛或皮膚，請以大量清水沖洗。
4. 使用後油品及空瓶，請遵守環保法規規定回收。