

產品名稱：FK MATIC MV

100% SYNTHETIC / 全合成變速箱油

應用範圍：適用於長效潤滑的高階 4、5 速  
自排變速箱

汽車用油 / MATIC

MV

應用範圍：

MATIC MV 為高效自動變速箱油，經由研發設計出適合更高端與多項現代化變速箱規範，提高操控舒適性、換檔平順與極佳的抗抖動性能。傑出的低溫流動與抗氧化性可延長潤滑油的使用壽命。適用於長效潤滑的高階 4、5 速自排變速箱。

適用變速箱規格：

適用於長效潤滑的高階 4、5 速自排變速箱

▪ Audi / VW G 052 025 A2, G 052 162(-A1,-A2), G 052 990(A2), G 055 025(A2)	▪ Mazda F-1/M-III/Type T-IV, JWS3317, M-5, P/N XT-9-QMM5
▪ Allison C4/TES-295/TES-389	▪ Mitsubishi J2/SP-II/SP-III
▪ BMW / MINI 7045E/LA2634/LT71141	▪ Nissan/Infiniti 402/Matic-D/J/K/W
▪ Chrysler ATF +3 / +4 / SP-III	▪ Renault Matic D2
▪ Ford Mercon® V	▪ Saab 3309-T-IV
▪ GM Dexron® II / IID / IIE / IIIG / IIHH	▪ SSANG YONG DSIH 5M-66
▪ Honda Z1	▪ Suzuki 3314/3317
▪ Hyundai/Kia Red-1K, JWS-3309T-4, SP-II/SP-III/ SP-IV/SPH-IV	▪ Subaru HP
▪ Isuzu ATF II/ III	▪ Toyota/Lexus D-II/T/T-III/T-IV
▪ JASO 1A	▪ Volvo P/N 1161521, 1161540, 1161640
▪ MB236.3, MB236.5, MB236.6, MB236.7, MB236.8, MB236.9, MB236.10, MB236.11, MB236.91	

產品特性：

	Typical Properties	Unit	Method	Typical
密度	Density @ 15°C	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0.84906
黏度	Kinematic Viscosity @ 40°C	cSt	ASTM D 445	37.60
	Kinematic Viscosity @ 100°C	cSt	ASTM D 445	7.045
黏度指數	Viscosity Index	-	ASTM D 2270	152
低溫黏度	BrookField Viscosity @ -40°C	cP	ASTM D 2983	18736
閃火點	Flash Point (COC)	°C	ASTM D 92	216
流動點	Pour Point	°C	ASTM D 5950	-48

使用建議事項：

1. 請依照車主手冊說明或車廠建議進行油品更換。
2. 請存放於陰涼通風處，勿直接讓陽光曝曬。
3. 保存期限為製造日期後五年內。

使用注意事項：

1. 不可食用。
2. 請置於兒童接觸不到的地方。
3. 如誤觸眼睛或皮膚，請以大量清水沖洗。
4. 使用後油品及空瓶，請遵守環保法規規定回收。