

產品名稱：FK EURO PLUS 5W-30
 PAO + 100% SYNTHETIC / 頂規高效型機油
 黏度等級：SAE 5W-30
 認證規範：ACEA C3 、API SN / CF

汽車用油 / EURO

PLUS 5W-30

應用範圍：

FK EURO PLUS 5W-30 是高效能頂級 PAO 全合成機油，通過並超越最高規格 VW 504 00 / 507 00 等四大車廠 OEM 認證及符合 ACEA C3、API SN / CF 規範，極致抗磨損表現大幅超越 VW 504 00 / 507 00 規範最高達 80%，並採用最新 Low SAPS 技術，給予歐系頂級車輛從引擎、渦輪到後處理器(DPF 或 TWC)的完整守護，達到延長換油里程的最高標準，適用於所有搭載後處理器的汽、柴油引擎車款。

產品特色：

OEM Approved 通過世界頂級車廠認證

VW 504 00 / 507 00	Porsche C30
MB-Approval 229.51	BMW Longlife-04

適用車廠規範：MB-Approval 229.31

EURO 產品性能



Low SAPS 技術的低磷低硫低灰份配方，可保護 DPF。



抗氧化佳可避免產生大量焦化沉積物，造成渦輪供油管堵塞。



具有優越的低溫啟動與高溫抗氧化性能。



延長潤滑油保護時間，提高換油里程數。



強韌油膜隨時提供優異的啓停保護功效。



清淨隔離配方有效包覆與隔離，避免油泥結塊附著引擎。



抗磨配方在金屬表面形成油膜，減少活塞、汽缸等磨損。

產品特性：

	Typical Properties	Unit	Method	Typical
黏度等級	SAE Viscosity Grade	-	-	5W-30
密度	Density @ 15°C	g/cm ³	ASTM D 4052	0.85300
黏度	Kinematic Viscosity @ 40°C	cSt	ASTM D 445	71.11
	Kinematic Viscosity @ 100°C	cSt	ASTM D 445	12.22
黏度指數	Viscosity Index	-	ASTM D 2270	171
總鹼價	Total Base Number	mgKOH/g	ASTM D 2896	6.70
閃火點	Flash Point (COC)	°C	ASTM D 92	228
流動點	Pour Point	°C	ASTM D 5950	-45
高溫高剪切黏度	HTHS @150°C	cP	ASTM D 5481	3.640

使用建議事項：

1. 請依照車主手冊說明或車廠建議進行油品更換。
2. 請存放於陰涼通風處，勿直接讓陽光曝曬。
3. 保存期限為製造日期後五年內。

使用注意事項：

1. 不可食用。
2. 請置於兒童接觸不到的地方。
3. 如誤觸眼睛或皮膚，請以大量清水沖洗。
4. 使用後油品及空瓶，請遵守環保法規規定回收。