

符合 / 適用規範：13 項

產品類別：液壓油

系列別：SUPER HYDROL ZAF 系列

應用：5000psi 以下之液壓系統，低負載齒輪，滑動與滾動軸承，伺服馬達與配備精密過濾系統的控制系統

描述 / 用途：

適用於 5000psi 以下之液壓系統。

適用在低荷載齒輪、滑動與滾動軸承、空氣壓縮機、伺服馬達與配備精密過濾系統的控制系統。設計在於提供嚴苛環境下運轉的系統，如機製工具、塑膠成型機或其他業界使用的機器設備，或重工業的系統，如鋼鐵業與製紙業。

產品特色：

本產品提供優異的抗磨損表現及耐極壓保護，搭配 Group3 基礎油摻配而成，黏溫性、熱穩定性與抗氧化性極佳，可延長機械及油品壽命並防止高溫油泥產生。

添加特殊潤滑配方，具優秀的防鏽性、抗腐蝕、油水分離性、抗泡性、過濾性，FZG 極壓測試高達 12 級，抗水解性強，並與其他液壓油有良好的相容性。

高性能無灰份配方目不含鋅，符合最嚴格的液壓系統要求，穩定度高，可降低機械保養費用。

符合 / 適用規範：

Denison HF-0、HF-1、HF-2, DIN51524 Part 2, Cincinnati Machine P-68、69、70, Eaton Brochure O3-401-2010, US Steel 127 and 136, General Motors LH-03-2、LH-04-2、LH-06-2