

符合 / 適用規範：8 項

產品類別：液壓油

系列別：ULTRA AW 系列

應用：機製工具、塑膠成型機、
一般機器設備、精密儀器

描述 / 用途：

設計在於提供嚴苛環境下運轉的系統，如機製工具、塑膠成型機或其他業界使用的機器設備，或是精密儀器。

產品特色：

液壓油 (包含一般傳統及無灰份液壓油) 在長期使用下會因氧化或添加劑降解產生的聚合物，經過長時間或高溫使用會黏附在金屬表面，最終將形成對液壓系統產生不良影響的堅硬漆膜(Varnish) 且極難去除，漆膜會吸附污染物造成磨損加劇、過濾器阻塞、因漆膜導致形成絕緣膜使油溫升高、靈敏度下降甚至導致機台零件壽命縮短故障；而本產品最大特色在於使用後不會產生漆膜，有效長期保持機械清淨；且經由測試，其絕佳的抗磨損特性，遠優於傳統液壓油。

優異的熱穩定性與抗氧化性來抑制漆膜或油泥產生，抗泡性、油水分離性、防鏽與過濾性佳，不僅提高機械性能，更大幅減少機台因零件故障停機造成之損失，達到節省維修費用之目的。

符合 / 適用規範：

Denison HF-0、HF-1、HF-2, DIN51524 Part 2, Cincinnati Machine P-68、69、70, Eaton Brochure 03-401-2010