

產品名稱：FK GT 10W-40
SYNTHETIC
高效都會型機油
黏度等級：SAE 10W-40
符合規範：API SL、JASO MA2

應用範圍：

FK GT 10W-40 針對中短程及市區騎乘，研發全新 CITY SAFE[®] 順暢都會配方，提供輕快順暢的騎乘感受；獨家 TRI-TECH[®] 三合一技術配方，符合最新 JASO MA2 規範，同時滿足全面潤滑與精準換檔的騎乘需求；適用各式噴射及陶瓷引擎的打檔車及速克達，提供源源不絕的動力感受。

產品特色：

CITY SAFE[®] 輕快順暢都會騎乘

CITY SAFE[®] 順暢都會配方，針對都市騎乘特性及需求研發設計，無論塞車怠速、冷車起步或者綠燈加速，都提供最順暢舒適的騎乘駕馭體驗。

● 塞車怠速	卓越的黏度指數，針對市區走走停停特性，提供順暢騎乘體驗。
● 冷車起步	優異的黏度指數，常溫黏度流動性極佳，提供流暢的起步表現。
● 綠燈加速	傑出的熱油效率，快速地到達工作油溫，提供沉穩的油門反應。

全面潤滑與精準換檔的理想平衡

獨特 TRI-TECH[®] 三合一技術配方，符合最新 JASO MA2 規範，特別能針對打檔車的引擎、離合器及齒輪箱提供完整保護，滿足騎乘順暢的舒適體驗。

產品特性：

	Typical Properties	Unit	Method	Typical
黏度等級	SAE Viscosity Grade	-	-	10W-40
密度	Density @ 15°C	g/cm ³	ASTM D 4052	0.86924
黏度	Kinematic Viscosity @ 40°C	cSt	ASTM D 445	107.4
	Kinematic Viscosity @ 100°C	cSt	ASTM D 445	15.29
黏度指數	Viscosity Index	-	ASTM D 2270	150
總鹼價	Total Base Number	mgKOH/g	ASTM D 2896	5.53
閃火點	Flash Point (COC)	°C	ASTM D 92	230
流動點	Pour Point	°C	ASTM D 5950	-36
高溫高剪切黏度	HTHS @150°C	cP	ASTM D 5481	4.284

使用建議事項：

1. 請依照車主手冊說明或車廠建議進行油品更換。
2. 請存放於陰涼通風處，勿直接讓陽光曝曬。
3. 保存期限為製造日期後五年內。

使用注意事項：

1. 不可食用。
2. 請置於兒童接觸不到的地方。
3. 如誤觸眼睛或皮膚，請以大量清水沖洗。
4. 使用後油品及空瓶，請遵守環保法規規定回收。