

## 一、化學品與廠商資料

**化學品名稱：**

引擎用油 FK GT 15W-50  
(ENGINE OIL FK GT 15W-50)

**建議用途及限制使用：**

適用於四行程機車引擎潤滑使用，不可用於二行程引擎

**製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話：**

紳岱企業股份有限公司 04-7810738  
彰化縣鹿港鎮彰濱工業區工業西一路 58 號

**緊急聯絡電話：**04-7810738

**傳真電話：**04-7810660

## 二、危害辨識資料

**化學品危害分類：**

**物理性危害：**無

**健康危害：**急毒性危害第 5 級(吞食、皮膚接觸、吸入)。

**環境危害：**無

**標示內容：**

**圖示符號：**無

**警示語：**警告

**危害警告訊息：**

吞食可能有害

長時間、大量接觸可能眼睛、皮膚和呼吸道的刺激

**危害防範措施：**

容器保持密閉，勿讓非相關人員進行操作

操作時穿戴適當防護衣物、手套、處置後徹底清洗雙手

若不慎吞食切勿催吐

高濃度作業場所應穿戴合適的呼吸防護器具

**其他危害：**

非易燃性液體但具可燃性，嚴禁煙火、禁止吸煙

### 三、成分辨識資料

中英文名稱：引擎用油 FK GT 15W-50(ENGINE OIL FK GT 15W-50)

同義名稱：ENGINE OIL、機車引擎用油

混合物

危害成分(成分百分比)及化學文摘社登記號碼(CAS No.)：

危害成分之中英文名稱	濃度(成分百分比)	CAS No.
石蠟基型基礎油 (Paraffinic Oil)	99.0%~70.0%	64742-54-7
二硫代磷酸(仲丁基、異辛基)混合酯鋅鹽 (Phosphorodithioic acid, mixed O,Obis( sec-Bu and isooctyl) esters, zinc salts)	<1.32%	113706-15-3
長鏈烷芳基胺 (Long chain alkaryl amine)	<0.33%	36878-20-3

### 四、急救措施

不同暴露途徑之急救方法：

**吸入：**

假如吸入者有呼吸急促、頭昏、噁心、或無意識情況，應給予緊急醫療措施及送醫。假如吸入者有呼吸停止，應施行 CPR 心肺復甦術。

**皮膚接觸：**

用清水或肥皂清洗。

**眼睛接觸：**

在水龍頭或洗眼器下徹底沖洗眼睛，並將上下眼皮翻開慢慢轉動眼睛使沖洗澈底，如果疼痛持續則送至眼科處急救。

**食入：**

假如食入者有不舒服情形發生，請轉送醫治療，切勿進行催吐。

最重要症狀及危害效應：呼吸道刺激、眼睛刺激。

**對急救人員之提示：**

應穿著防護裝備在安全區實施急救。呼吸停止，立刻由專業人員施用心肺復甦術，且不要給失去知覺者任何飲料。

**對醫師之提示：**若吸入，考慮給氧氣；避免洗胃或催吐。

## 五、滅火措施

### 適用滅火器具：

小型火災用乾粉(ABC 或 BC)、二氧化碳、空氣泡沫(Air Foam)或水霧；大型火災可使用各型消防泡沫覆蓋油面，消防水不得直接作救火用，一般只用作冷卻保護附近之設備。

滅火時可能遭遇之特殊危害：濃煙、一氧化碳、硫氧化物。

### 特殊滅火程序：

- 1.可噴水以冷卻火場之容器，以防壓力爆炸。但用水無法滅火。
- 2.救火人員須穿戴防護具及呼吸器，在上風處救火。
- 3.停止溶劑的外洩與流動並覆上滅火劑，隔離外洩區所有的火源如果可能儘量移開儲存容器，或水冷卻災區附近之容器，注意噴水時不要太靠近。
- 4.可能與氧化劑發生反應。
- 5.儘量使用自動或固定式滅火設備滅火，人員避免進入災區。
- 6.若外洩區還未著火，以水霧分散蒸氣，並保護阻止外洩人員的安全，但不得以水霧直接噴灑油面。

### 消防人員之特殊防護裝備：

消防人員必須配戴自給式空氣呼吸器(SCBA)、防護手套、消防衣。

## 六、洩漏處理方法

### 個人應注意事項：

立刻關閉漏油處及油氣處並嚴防火焰靠近，立刻將現場清潔乾淨並注意爆炸危險。

### 環境注意事項：

不要用水沖洗以免污染土壤及下水道和河川，少量漏油時請用吸油棉紙、土砂、抽油機等將漏油清除，若汙染事實時應通報當地環保主管機關。

### 清理方法：

如為小規模洩漏，可用砂或其他吸附劑吸收後放入乾淨密閉容器中再行處理。如為大規模洩漏則須建堤圍堵(用土、砂袋、混凝土)，避免讓其擴散防止進入水道、下水道、地下室或者封閉區，最後再收集一起處理；並需符合環保相關法規命令之規範。

### 七、安全處置及儲存方法

#### 處置：

- 1.桶裝油品的搬運與使用時，要穿戴適當的防護具。
- 2.油品嚴禁與火源及高溫接觸，也禁止與強酸、鹼、氧化劑相混合使用。
- 3.裝載油品之容器禁止對其加熱、研磨、焊接等有熱破壞之行為，高溫可能引起內容物爆炸，廢棄之空桶亦是。
- 4.裝載油品之容器應於外觀標示該油品之相關警語。

#### 儲存：

- 1.儲存場所遠離火源、高溫處、或強氧化劑。
- 2.避免接觸強酸、鹼、氧化劑。
- 3.不使用時請蓋上桶蓋。

### 八、暴露預防措施

工程控制：將可能產生油霧之發生源密閉、或提供局部換氣系統；確保暴露濃度符合安全標準。

#### 控制參數：

八小時日時量平均容許濃度 TWA	短時間時量平均容許濃度 STEL	最高容許濃度 CEILING	生物指標 BEIs
5mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	無	無

#### 個人防護設備：

##### 呼吸防護：

如果工程控制設施不能阻絕，降低空氣污染物濃度以達保護作業人員的健康，則應佩戴經過合格認可的呼吸防護器具。  
(例如：自給式空氣呼吸器(SCBA))。

##### 手部防護：

須穿戴化學防護手套避免直接接觸油品。

##### 眼睛防護：

化學安全防濺護目鏡或防護面罩。

##### 皮膚及身體防護：

一般作業情況無須進行皮膚防護，但屬長時間、高濃度、大量作業應穿著配戴耐油性、化學性防護衣及手套。

##### 衛生措施：

- 1.工作後應儘速脫掉被污染的作業服，勤洗手並保持全身清潔。
- 2.工作場所嚴禁吸煙或飲食。
- 3.作業前、中、後，隨時維持工作場所的整齊清潔。

## 九、物理及化學性質

外觀(物質狀態、顏色等)：液體、深褐色

氣味：輕石油味

嗅覺閾值：無資料

密度：0.873 g/cm<sup>3</sup>@15°C

熔點：無資料

易燃性(液體/固體)：不適用

沸點/沸點範圍：無資料

分解溫度：無資料

閃火點：234°C(ASTM D92)

溶解度：不溶於水

自燃溫度：無資料

爆炸界限：不適用

蒸氣壓：<0.1 mm Hg at 20°C

蒸氣密度：無資料

pH值：不適用

揮發速率：無資料

黏度：18 cSt at 100°C

辛醇/水分配係數(log Kow)：無資料

流動點：-36°C

## 十、安定性及反應性

安定性：常溫常壓下為安定性物質

特殊狀況下可能之危害反應：強酸、鹼、氧化劑可能會增加火災、爆炸之危害。

應避免之狀況或物質：火源、高溫、強酸、鹼、氧化劑。

危害分解物：熱分解產物為碳氫化合物，燃燒不完全會產生碳、一氧化碳。

### 十一、毒性資料

**暴露途徑：**吸入、皮膚接觸、眼睛噴濺、吞食。

**症狀：**長期或高濃度暴露下有：臉色蒼白、噁心、嘔吐、腹瀉、眼睛模糊不適(痛)、皮膚紅疹搔癢等症狀。

**急毒性測試數據：**

接觸途徑	結論/備註
吸入	
毒性 (老鼠) : LC50 >5000 mg/m <sup>3</sup>	極低毒性。基於類似(結構相似)的產品或物質的試驗數據。
刺激性 : 無具體數據。	在環境溫度/正常處理溫度下危險性可忽略。
食入	
毒性 (老鼠) : LD50 >5000 mg/kg	極低毒性。基於類似(結構相似)的產品或物質的試驗數據。
皮膚	
毒性 (兔) : LD50 >5000 mg/kg	極低毒性。基於類似(結構相似)的產品或物質的試驗數據。
刺激性 (兔) : 有數據	在一般溫度下對皮膚的刺激性可忽略。 基於類似(結構相似)的產品或物質的試驗數據。
眼睛	
刺激性 (兔) : 有數據	可能會引起中等程度、短暫的眼睛不適。 基於類似(結構相似)的產品或物質的試驗數據。

**慢毒性或長期毒性：**

吸入：重複或長期吸入可能引起纖維瘤、脂質性肺炎、脂質性肉芽腫。

皮膚：重複或長期接觸可能累積在皮膚表面阻塞毛細孔而引起皮膚脫脂、皮膚炎。

眼睛：重複或長期接觸可能引起結膜炎。

吞食：可能有害；本油品無法判斷為人類致癌物質。

## 十二、生態資料

### 生態毒性：

不要讓本物質與水面接觸，當清洗設備或處置設備洗滌水時不要污染水源。

LC<sub>50</sub>(魚類)：---

EC<sub>50</sub>(水生無脊椎動物)：---

ErC<sub>50</sub>(水藻)：---

生物濃縮係數 BCF：---

辛醇/水分配係數 log Kow：---

生化需氧量 BOD(5 天)/化學需氧量 COD：---

水生慢性無顯見反應濃度：---

**持久性及降解性：**本物質被認為能被天然生物降解。

半衰期(空氣)：---

半衰期(水表面)：---

半衰期(地下水)：---

半衰期(土壤)：---

**生物蓄積性：**具有生物累積的潛在性。然而，新陳代謝或物理性質可能會降低生物濃度或限制生物可用性。

**土壤中之流動性：**---

**其他不良效應：**---

--- 表示無資料

## 十三、廢棄處置方法

### 廢棄處置方法：

1. 設法將廢油回收利用，不可和其他廢溶劑混合。
2. 將其妥當收集後，在焚化爐中焚燒。
3. 空容器中可能含有剩餘油品，可能會導致危險。禁止加壓、切割、焊接、鑽孔、研磨、或者使這種容器接觸高溫火焰、火花、靜電或者其它可燃源，可能會造成爆炸，並導致傷亡事故。亦不要試圖重新裝灌或者清洗容器，殘留物不易清除。空罐應徹底排淨，並將罐口關閉，送至容器處理場所進行處理。

### 十四、運送資料

聯合國編號：非屬危險品，尚無資料。

聯合國運輸名稱：非屬危險品，無此有效資料。

運輸危害性分類：非屬危險品，無此有效資料。

包裝分類：非屬危險品，無此有效資料。

海洋污染(是/否)：否。

法規：

陸路(ADR)：非屬危險品，陸路運輸未受管制。

海運(國際海事危險品IMDG)：根據IMDG-Code，非屬危險品，海運未受管制。

空運(國際航空運輸協會 IATA)：非屬危險品，空運未受管制。

### 十五、法規資料

適用法規：

職業安全衛生設施規則

土壤及地下水汙染整治法

危害性化學品標示及通識規則

勞工作業場所容許暴露標準

道路交通安全規則

事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

### 十六、其他資料

參考文獻：

1. 化學品全球分類及標示調和制度 正體中文第1版修訂版 ( 2005 )
2. Recommendations on the transport of Dangerous Goods-Model Regulation
3. Threshold limit values for chemical substances and physical agents and biological exposure indices ,ACGIH(1998)

製表單位	名稱：紳岱企業股份有限公司	
	地址/電話：彰化縣鹿港鎮彰濱工業區工業西一路 58 號/ (04)-7810738	
製表人	職稱：廠務部主管	姓名(簽章)：陳義升
製表日期	2019-10-21	

備註：以上資料本公司相信是正確的且是目前所擁有之最佳資料，並且已善盡告知責任，其內容僅適用於本產品；本文件是提供給本產品之使用者應有之基本知識，但仍無法保證其必然正確性，亦無負擔任何法律上之責任。於特定用途時使用者仍應其本身需求之條件，決定其適用性及使用範圍。