



產品名稱：FK SS 15W-40
MULTI GRADE
全方位抗磨型機油
黏度等級：SAE 15W-40
符合規範：API SJ、JASO MA2

機車用油 / SS

15W-40

應用範圍：

FK SS 15W-40 為高性價比機油，全新 CLEAN PLUS 清淨抗磨雙效，提供引擎室清潔與抗磨損的雙重保護；獨家的 TRI-TECH® 三合一技術配方，兼具完整潤滑與精準換檔的理想平衡，符合最新 JASO MA2 規範；適用各式噴射及陶瓷引擎的打檔車及速克達，提供全方位的抗磨保護。

產品特色：

CLEAN PLUS 清淨抗磨雙效

CLEAN PLUS 清淨抗磨雙效配方，提供雙重的優異功效：

- 卓越的抗油泥隔離功效，將沉積物包覆隔離，避免集結成塊，維持引擎組件的清潔。
- 傑出的抗磨損保護功效，於引擎金屬表面形成強韌油膜，降低金屬零件的磨損。

全面潤滑與精準換檔的理想平衡

獨特 TRI-TECH® 三合一技術配方，符合最新 JASO MA2 規範，特別能針對打檔車的引擎、離合器及齒輪箱提供完整保護，滿足騎乘順暢的舒適體驗。

產品特性：

Typical Properties		Unit	Method	Typical
黏度等級	SAE Viscosity Grade	-	-	15W-40
密度	Density @ 15°C	g/cm ³	ASTM D 4052	0.87233
黏度	Kinematic Viscosity @ 40°C	cSt	ASTM D 445	118.3
	Kinematic Viscosity @ 100°C	cSt	ASTM D 445	15.21
黏度指數	Viscosity Index	-	ASTM D 2270	134
總鹼價	Total Base Number	mgKOH/g	ASTM D 2896	5.39
閃火點	Flash Point (COC)	°C	ASTM D 92	242
流動點	Pour Point	°C	ASTM D 5950	-36
高溫高剪切黏度	HTHS @150°C	cP	ASTM D 5481	4.115

使用建議事項：

1. 請依照車主手冊說明或車廠建議進行油品更換。
2. 請存放於陰涼通風處，勿直接讓陽光曝曬。
3. 保存期限為製造日期後五年內。

使用注意事項：

1. 不可食用。
2. 請置於兒童接觸不到的地方。
3. 如誤觸眼睛或皮膚，請以大量清水沖洗。
4. 使用後油品及空瓶，請遵守環保法規規定回收。