

產品名稱：FK® GL-5 系列 SAE 90 / SAE 140 / 80W-90 / 85W-140
高性能極壓齒輪油
黏度等級：SAE 90 / SAE 140 / 80W-90 / 85W-140
適用規範：API GL-5、MIL-L-2105D、MAN 342M-2、ZF TE-ML 05A
/ 7A / 12E / 16B、C&D / 17B / 19B / 21A

應用範圍：

FK® GL-5 系列適用於車輛用齒輪，亦可適用於其他極壓型齒輪。

產品特色：

強韌油膜，抗磨保護

1. 高精煉度基礎油添加特殊抗氧化劑、抗腐蝕劑、清淨分散劑、抗泡劑及磷硫極壓添加劑...等，大幅提升油膜的耐壓性。
2. 優異的抗剪切及抗氧化性，能降低大扭力、高轉速及高壓力的車輛齒輪系統磨損，提供齒輪表面良好的潤滑。

符合多項國際規範

GL-5 80W-90 不僅符合 MAN 342M-2:16 萬公里長換油里程規範，亦符合 ZF TE-ML 05A / 7A / 12E / 16B、C&D / 17B / 19B / 21A 等規範，讓客戶買的安心用的放心。

產品名稱：FK® GL-5 系列 SAE 90 / SAE 140 / 80W-90 / 85W-140
 高性能極壓齒輪油
 黏度等級：SAE 90 / SAE 140 / 80W-90 / 85W-140
 適用規範：API GL-5、MIL-L-2105D、MAN 342M-2、ZF TE-ML 05A
 / 7A / 12E / 16B、C&D / 17B / 19B / 21A

產品特性：

| | Typical Properties | Unit | Typical | | | |
|------|-------------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|
| | | | SAE90 | SAE140 | 80W-90 | 80W-140 |
| 黏度等級 | SAE Viscosity Grade | - | SAE90 | SAE140 | 80W-90 | 80W-140 |
| 外觀 | Appearance | - | CLEAR | CLEAR | CLEAR | CLEAR |
| 顏色 | Color | - | L2.0 | L2.5 | L2.0 | L2.5 |
| 密度 | Density@15 ° C | g/cm ³ | 0.89702 | 0.90448 | 0.89529 | 0.90432 |
| 黏度 | Viscosity,Kin.@40 ° C | cSt | 176.6 | 420.1 | 152.1 | 423.1 |
| | Viscosity,Kin.@ 100 ° C | cSt | 16.88 | 30.11 | 15.26 | 30.24 |
| 黏度指數 | Viscosity Index | - | 101 | 101 | 103 | 101 |
| 總酸價 | TAN | mgKOH/g | 1.55 | 1.55 | 1.54 | 1.55 |
| 閃火點 | Flash Point (COC) | ° C | 206 | 214 | 206 | 214 |
| 流動點 | Pour Point | ° C | -21 | -15 | -30 | -15 |

使用建議事項：

1. 請依照車主手冊說明或車廠建議進行油品更換。
2. 請存放於陰涼通風處，勿直接讓陽光曝曬。
3. 保存期限為製造日期後五年內。

使用注意事項：

1. 不可食用。
2. 請置於兒童接觸不到的地方。
3. 如誤觸眼睛或皮膚，請以大量清水沖洗。
4. 使用後油品及空瓶，請遵守環保法規規定回收。