

產品名稱：FK EURO 5W-40

100% SYNTHETIC / 頂級全效型機油

黏度等級：SAE 5W-40

認證規範：ACEA A3 / B4 、 API SN / CF

汽車用油 / EURO

5W-40

#### 應用範圍：

FK EURO 5W-40 是全方位全合成機油，通過並超越歐洲多家車廠 OEM 認證及 ACEA A3 / B4、API SN / CF 規範，強韌的油膜分子提供車輛最全面的性能表現及保護，極佳的抗剪切(SSI=5)特性與高溫抗氧化能力能大幅延長性能保護，適用於汽油引擎與未配備後處理器的柴油引擎。

#### 產品特色：

OEM Approved 通過世界頂級車廠認證

VW 502 00 / 505 00	Porsche A40
MB-Approval 229.5	

適用車廠規範：MB-Approval 226.5、MB-Approval 229.3、BMW Longlife-01、Renault 0700 / 0710、PSA B712296、

#### EURO 產品性能



抗氧化佳可避免產生大量焦化沉積物，造成渦輪供油管堵塞。



具有優越的低溫啟動與高溫抗氧化性能。



延長潤滑油保護時間，提高換油里程數。



強韌油膜隨時提供優異的啓停保護功效。



清淨隔離配方有效包覆與隔離，避免油泥結塊附著引擎。



抗磨配方在金屬表面形成油膜，減少活塞、汽缸等磨損。

產品特性：

	Typical Properties	Unit	Method	Typical
黏度等級	SAE Viscosity Grade	-	-	5W-40
密度	Density @ 15°C	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0.85615
黏度	Kinematic Viscosity @ 40°C	cSt	ASTM D 445	81.88
	Kinematic Viscosity @ 100°C	cSt	ASTM D 445	14.11
黏度指數	Viscosity Index	-	ASTM D 2270	179
總鹼價	Total Base Number	mgKOH/g	ASTM D 2896	10.11
閃火點	Flash Point (COC)	°C	ASTM D 92	232
流動點	Pour Point	°C	ASTM D 5950	-39
高溫高剪切黏度	HTHS @150°C	cP	ASTM D 5481	3.896

使用建議事項：

1. 請依照車主手冊說明或車廠建議進行油品更換。
2. 請存放於陰涼通風處，勿直接讓陽光曝曬。
3. 保存期限為製造日期後五年內。

使用注意事項：

1. 不可食用。
2. 請置於兒童接觸不到的地方。
3. 如誤觸眼睛或皮膚，請以大量清水沖洗。
4. 使用後油品及空瓶，請遵守環保法規規定回收。