

產品名稱：FK MATIC DIII H
SYNTHETIC / 合成變速箱油

應用範圍：適用於一般車種、非公路車與大客車的變速箱。

汽車用油 / MATIC

DIII H

應用範圍：

MATIC DIII H 為高效自動變速箱油，具有優越的摩擦係數表現，可提高換檔效率與順暢的動力輸出，帶來平穩的駕馭體驗。絕佳的抗氧化性，可延長潤滑油使用壽命，適用於一般車種、非公路車與大客車的變速箱。

適用變速箱規格：

適用於一般老車、非公路車與大客車的變速箱

• Allison C-4 / TES-389B	• GM Dexron® IID / IIE / IIIG / IIH
• ATF Z1	• Hyundai / Kia SP II
• ATF+2 / +3	• Mazda M-III
• Auto Trak II	• Mitsubishi Diaqueen SP II
• BTR 95LE / 85LE	• TASA
• Caterpillar TO-2	• VCE 97349
• Diahatsu Ammix ATF D3-SP	• Voith H55.6335.xx
• Diaqueen SP II	• Volvo 37325 / 37335
• Ford Mercon® / XL-12	• ZF TE-ML 05L / 09L / 21L

產品特性：

	Typical Properties	Unit	Method	Typical
密度	Density @ 15°C	g/cm ³	ASTM D 4052	0.85171
黏度	Kinematic Viscosity @ 40°C	cSt	ASTM D 445	35.81
	Kinematic Viscosity @ 100°C	cSt	ASTM D 445	7.051
黏度指數	Viscosity Index	-	ASTM D 2270	163
低溫黏度	BrookField Viscosity @ -40°C	cP	ASTM D 2983	15970
閃火點	Flash Point (COC)	°C	ASTM D 92	222
流動點	Pour Point	°C	ASTM D 5950	-48

使用建議事項：

1. 請依照車主手冊說明或車廠建議進行油品更換。
2. 請存放於陰涼通風處，勿直接讓陽光曝曬。
3. 保存期限為製造日期後五年內。

使用注意事項：

1. 不可食用。
2. 請置於兒童接觸不到的地方。
3. 如誤觸眼睛或皮膚，請以大量清水沖洗。
4. 使用後油品及空瓶，請遵守環保法規規定回收。