

產品名稱：FK ELITE 10W-40
SYNTHETIC / 全方位抗磨保護型機油
黏度等級：SAE 10W-40
認證規範：API SL

汽車用油 / ELITE

10W-40

應用範圍：

ELITE 10W-40 具備優秀的氧化穩定性與清淨分散性，並含有鋇元素提高抗磨損功效，適用於潤滑油需求為 API SL 的汽油引擎車輛。

產品特色：

鋇元素有效保護引擎

鋇成份可填補引擎磨損的縫隙，進一步減少異音，達到保護引擎的最佳功效。

適用於加裝後處理器系統的現代車輛

能有效抑制磷的逸散，避免後處理器的損壞。

超越 API SL 規範

可完全取代 SF、SG、SH、SL 等級或更早等級的機油，提供車輛良好的潤滑。

產品特性：

| | Typical Properties | Unit | Method | Typical |
|---------|-----------------------------|-------------------|-------------|---------|
| 黏度等級 | SAE Viscosity Grade | - | - | 10W-40 |
| 密度 | Density @ 15°C | g/cm ³ | ASTM D 4052 | 0.86995 |
| 黏度 | Kinematic Viscosity @ 40°C | cSt | ASTM D 445 | 105.5 |
| | Kinematic Viscosity @ 100°C | cSt | ASTM D 445 | 15.09 |
| 黏度指數 | Viscosity Index | - | ASTM D 2270 | 150 |
| 總鹼價 | Total Base Number | mgKOH/g | ASTM D 2896 | 7.60 |
| 閃火點 | Flash Point (COC) | °C | ASTM D 92 | 222 |
| 流動點 | Pour Point | °C | ASTM D 5950 | -42 |
| 高溫高剪切黏度 | HTHS @150°C | cP | ASTM D 5481 | 4.098 |

使用建議事項：

1. 請依照車主手冊說明或車廠建議進行油品更換。
2. 請存放於陰涼通風處，勿直接讓陽光曝曬。
3. 保存期限為製造日期後五年內。

使用注意事項：

1. 不可食用。
2. 請置於兒童接觸不到的地方。
3. 如誤觸眼睛或皮膚，請以大量清水沖洗。
4. 使用後油品及空瓶，請遵守環保法規規定回收。