

產品名稱：FK ELITE 15W-40

SYNTHETIC / 高效淨護保護型機油

黏度等級：SAE 15W-40

認證規範：API SN

汽車用油 / ELITE

15W-40

應用範圍：

ELITE 15W-40 優異的清淨抗磨表現，即使在高溫狀態下，仍保有優異的抗氧化與抗衰退特性，適合大多數駕駛環境和氣候，市區、一般道路、高速公路等，適用於汽油引擎車輛。

產品特色：

獨家 CLEANSHIELD® 淨護科技，提供引擎全面的保護。

清淨隔離科技再升級

清淨隔離科技能有效包覆沉積物，維持引擎、渦輪清潔，避免集結成塊或沾附於金屬表面，經實驗¹證實在清淨隔離功效大幅優於 API SP 規範。

抗磨保護科技再升級

抗磨保護科技能針對磨擦頻繁的正時鍊條、進&排氣閥門等零件，在金屬表面形成強韌油膜，並有效降低煙灰生成，經實驗²證實在抗磨保護效果大幅優於 API SP 規範。

超越 API SN 規範

✓ 減少磷³的逸散與避免沉積在三元觸媒轉換器 (TWC)，降低損害與提升轉換效率。

1.根據 Sequence VH 油泥控制測試。

2.根據 Sequence IVB 進氣閥門磨損測試。

3.根據 Sequence IIIHB 磷揮發測試。

產品特性：

	Typical Properties	Unit	Method	Typical
黏度等級	SAE Viscosity Grade	-	-	15W-40
密度	Density @ 15°C	g/cm ³	ASTM D 4052	0.87253
黏度	Kinematic Viscosity @ 40°C	cSt	ASTM D 445	114.9
	Kinematic Viscosity @ 100°C	cSt	ASTM D 445	15.14
黏度指數	Viscosity Index	-	ASTM D 2270	137
總鹼價	Total Base Number	mgKOH/g	ASTM D 2896	6.70
閃火點	Flash Point (COC)	°C	ASTM D 92	232
流動點	Pour Point	°C	ASTM D 5950	-39
高溫高剪切黏度	HTHS @150°C	cP	ASTM D 5481	4.049

使用建議事項：

1. 請依照車主手冊說明或車廠建議進行油品更換。
2. 請存放於陰涼通風處，勿直接讓陽光曝曬。
3. 保存期限為製造日期後五年內。

使用注意事項：

1. 不可食用。
2. 請置於兒童接觸不到的地方。
3. 如誤觸眼睛或皮膚，請以大量清水沖洗。
4. 使用後油品及空瓶，請遵守環保法規規定回收。