

產品名稱：FK GT 15W-40
SYNTHETIC
順暢都會型機油
黏度等級：SAE 15W-40
符合規範：API SL、JASO MA2

應用範圍：

FK GT 15W-40 針對中短程及市區騎乘，開發全新 CITY SAFE[®] 順暢都會配方，提供輕快順暢的騎乘感受；獨家 TRI-TECH[®] 三合一技術配方，同時兼顧全面潤滑與精準換檔的需求，符合最新 JASO MA2 規範；適用各式噴射及陶瓷引擎的打檔車及速克達，提供全方面的保護。

產品特色：

CITY SAFE[®] 輕快順暢都會騎乘

CITY SAFE[®] 順暢都會配方，針對都市騎乘特性及需求研發設計，無論塞車怠速、冷車起步或者綠燈加速，都提供最順暢舒適的騎乘駕馭體驗。

| | |
|--------|------------------------------|
| ● 塞車怠速 | 卓越的黏度指數，針對市區走走停停特性，提供順暢騎乘體驗。 |
| ● 冷車起步 | 優異的黏度指數，常溫黏度流動性極佳，提供流暢的起步表現。 |
| ● 綠燈加速 | 傑出的熱油效率，快速地到達工作油溫，提供沉穩的油門反應。 |

全面潤滑與精準換檔的理想平衡

獨特 TRI-TECH[®] 三合一技術配方，符合最新 JASO MA2 規範，特別能針對打檔車的引擎、離合器及齒輪箱提供完整保護，滿足騎乘順暢的舒適體驗。

產品特性：

| | Typical Properties | Unit | Method | Typical |
|---------|-----------------------------|-------------------|-------------|---------|
| 黏度等級 | SAE Viscosity Grade | - | - | 15W-40 |
| 密度 | Density @ 15°C | g/cm ³ | ASTM D 4052 | 0.87273 |
| 黏度 | Kinematic Viscosity @ 40°C | cSt | ASTM D 445 | 117.3 |
| | Kinematic Viscosity @ 100°C | cSt | ASTM D 445 | 15.14 |
| 黏度指數 | Viscosity Index | - | ASTM D 2270 | 134 |
| 總鹼價 | Total Base Number | mgKOH/g | ASTM D 2896 | 5.50 |
| 閃火點 | Flash Point (COC) | °C | ASTM D 92 | 236 |
| 流動點 | Pour Point | °C | ASTM D 5950 | -36 |
| 高溫高剪切黏度 | HTHS @150°C | cP | ASTM D 5481 | 4.183 |

使用建議事項：

1. 請依照車主手冊說明或車廠建議進行油品更換。
2. 請存放於陰涼通風處，勿直接讓陽光曝曬。
3. 保存期限為製造日期後五年內。

使用注意事項：

1. 不可食用。
2. 請置於兒童接觸不到的地方。
3. 如誤觸眼睛或皮膚，請以大量清水沖洗。
4. 使用後油品及空瓶，請遵守環保法規規定回收。