

產品名稱：FK SS 20W-40
MULTI GRADE
全方位效能型機油
黏度等級：SAE 20W-40
符合規範：API SG、JASO MA2

應用範圍：

FK SS 20W-40 為高性價比機油，使用全新 CLEAN PLUS 清淨抗磨雙效技術，給予引擎室清潔與抗磨損雙重的功效；獨家 TRI-TECH[®] 三合一技術配方，符合最新 JASO MA2 規範，提供完整潤滑與精準換檔的舒適體驗；適用各式噴射及陶瓷引擎的打檔車及速克達，提供全面的高效表現。

產品特色：

CLEAN PLUS 清淨抗磨雙效

CLEAN PLUS 清淨抗磨雙效配方，提供雙重的優異功效：

- 卓越的抗油泥隔離功效，將沉積物包覆隔離，避免集結成塊，維持引擎組件的清潔。
- 傑出的抗磨損保護功效，於引擎金屬表面形成強韌油膜，降低金屬零件的磨損。

全面潤滑與精準換檔的理想平衡

獨特 TRI-TECH[®] 三合一技術配方，符合最新 JASO MA2 規範，特別能針對打檔車的引擎、離合器及齒輪箱提供完整保護，滿足騎乘順暢的舒適體驗。

產品特性：

	Typical Properties	Unit	Method	Typical
黏度等級	SAE Viscosity Grade	-	-	20W-40
密度	Density @ 15°C	g/cm ³	ASTM D 4052	0.87714
黏度	Kinematic Viscosity @ 40°C	cSt	ASTM D 445	129.4
	Kinematic Viscosity @ 100°C	cSt	ASTM D 445	14.97
黏度指數	Viscosity Index	-	ASTM D 2270	118
總鹼價	Total Base Number	mgKOH/g	ASTM D 2896	3.74
閃火點	Flash Point (COC)	°C	ASTM D 92	250
流動點	Pour Point	°C	ASTM D 5950	-30
高溫高剪切黏度	HTHS @150°C	cP	ASTM D 5481	4.284

使用建議事項：

1. 請依照車主手冊說明或車廠建議進行油品更換。
2. 請存放於陰涼通風處，勿直接讓陽光曝曬。
3. 保存期限為製造日期後五年內。

使用注意事項：

1. 不可食用。
2. 請置於兒童接觸不到的地方。
3. 如誤觸眼睛或皮膚，請以大量清水沖洗。
4. 使用後油品及空瓶，請遵守環保法規規定回收。