

產品名稱：FK® DUTY CF-4 系列 10W-30 / 15W-40 / 15W-50
高性能型柴油引擎機油
黏度等級：SAE 10W-30 / 15W-40 / 15W-50
適用規範：API CF-4

應用範圍：

FK® DUTY CF-4 系列是高性能型柴油引擎機油，適用於搭載渦輪增壓、機械增壓及自然吸氣之大客車、聯結車、拖車及建設機械等，潤滑需求為 API CF-4 的重型柴油引擎，提供引擎於高速及嚴苛負荷時，最好的潤滑保護。

產品特色：

符合並超越 API CF-4 國際規格

1. 優異的清淨分散性--具備良好的抗鏽、失油率、抗氧化性及熱穩定性等特性，能有效防止油泥發生。
2. 傑出的抗磨保護性--經實驗證實，在抗腐蝕磨損表現優於 API CF-4 要求，能有效保護引擎室中銅、鉛零件（如軸承）。

高鹼價特性

1. 於引擎嚴苛操作或過度使用的情況下，有效中和酸性物質，給予優秀的保護作用。

產品名稱：FK® DUTY CF-4 系列 10W-30 / 15W-40 / 15W-50
 高性能型柴油引擎機油
 黏度等級：SAE 10W-30 / 15W-40 / 15W-50
 適用規範：API CF-4

產品特性：

	Typical Properties	Unit	Typical		
黏度等級	SAE Viscosity Grade	-	10W-30	15W-40	15W-50
外觀	Appearance	-	CLEAR	CLEAR	CLEAR
顏色	Color	-	L2.5	L2.5	L2.5
密度	Density@15 °C	g/cm ³	0.87068	0.87442	0.87397
黏度	Viscosity,Kin.@40 °C	cSt	72.55	116.9	142.3
	Viscosity,Kin.@ 100 °C	cSt	11.19	15.26	18.29
黏度指數	Viscosity Index	-	146	136	144
總鹼價	TBN	mgKOH/g	10.20	10.16	10.16
閃火點	Flash Point (COC)	°C	230	234	234
流動點	Pour Point	°C	-39	-39	-36
高溫高剪切	HTHS@150 °C	cP	3.177	4.122	4.632
低溫黏度	CCS	-	6372	6395	6250
揮發損失	Noack	%	11.8	9.0	9.2

使用建議事項：

1. 請依照車主手冊說明或車廠建議進行油品更換。
2. 請存放於陰涼通風處，勿直接讓陽光曝曬。
3. 保存期限為製造日期後五年內。

使用注意事項：

1. 不可食用。
2. 請置於兒童接觸不到的地方。
3. 如誤觸眼睛或皮膚，請以大量清水沖洗。
4. 使用後油品及空瓶，請遵守環保法規規定回收。