

產品名稱：FK® DUTY CF 系列 10W / SAE40
經濟型柴油引擎機油
黏度等級：10W / SAE40
適用規範：API CF / CD

應用範圍：

FK® DUTY CF 系列經濟型柴油引擎機油，適用於搭載渦輪增壓、機械增壓及自然吸氣的各式大車及工程建設機械液壓系統、一般作業下發電機潤滑使用。

產品特色：

符合多項國際規範

1. 本系列產品符合美國石油協會 API CF / CD 規格。
2. 本系列產品符合檯架測試 MACK T-8A 規範。

高鹼價特性

1. 本系列為高品質引擎潤滑油，含有特製之高鹼性清淨、分散、防鏽、抗氧化、消泡及抗磨損...等添加劑，可於嚴苛操作環境下，提供優異的中和保護作用。

產品名稱：FK® DUTY CF 系列 10W / SAE40
經濟型柴油引擎機油
黏度等級：10W / SAE40
適用規範：API CF / CD

產品特性：

| | Typical Properties | Unit | Typical | |
|-------|------------------------|-------------------|---------|---------|
| 黏度等級 | SAE Viscosity Grade | - | 10W | SAE40 |
| 外觀 | Appearance | - | CLEAR | CLEAR |
| 顏色 | Color | - | L1.5 | L2.5 |
| 密度 | Density@15 °C | g/cm ³ | 0.86618 | 0.89045 |
| 黏度 | Viscosity,Kin.@40 °C | cSt | 41.40 | 149.0 |
| | Viscosity,Kin.@ 100 °C | cSt | 6.602 | 15.04 |
| 黏度指數 | Viscosity Index | - | 112 | 101 |
| 總鹼價 | TBN | mgKOH/g | 9.80 | 9.85 |
| 閃火點 | Flash Point (COC) | °C | 230 | 266 |
| 流動點 | Pour Point | °C | -42 | -30 |
| 高溫高剪切 | HTHS@150 °C | cP | - | 4.281 |

使用建議事項：

1. 請依照車主手冊說明或車廠建議進行油品更換。
2. 請存放於陰涼通風處，勿直接讓陽光曝曬。
3. 保存期限為製造日期後五年內。

使用注意事項：

1. 不可食用。
2. 請置於兒童接觸不到的地方。
3. 如誤觸眼睛或皮膚，請以大量清水沖洗。
4. 使用後油品及空瓶，請遵守環保法規規定回收。